


MSL

SONOcrete®

Panneau léger et insonorisant

Avantages du panneau SONOcrete

- Panneau léger et insonorisant pour planchers à ossature de bois
- Multifonctionnel et de haute performance pour les planchers de bois collé contre collé, vinyle et plancher flottant
- Barrière acoustique continue
- Panneau de désolidarisation
- Dimensions stables
- Léger, facile à installer



Pour plus de renseignements:
Service à la clientèle: 1 800 561 4279
Site Internet: www.mslfibre.com

info@mslfibre.com

Développé au
Canada



Panneau insonorisant pour planchers à ossature de bois

Propriétés physiques	Métrique	Impérial
Densité:	352,40 kg / m ³	22 lb / pi ³
Résistance à la compression (10% déformation)	3,164 kg / cm ²	45 lbs / po ² (min)
Dimensions:	1,22 m x 2,44 m	48 po x 96 po
Pouvoir couvrant:	2,97 m ²	32 pi ²
Épaisseur:	15,12 mm	0,595 po
Nombre de panneaux / palette:	84 panneaux	

Propriétés écologiques

0 % - COV (g / l) - Composés organiques volatils

Fibre en polyester 100 % recyclée post-production

Fibre de bois 100 % recyclée

Résultat de test effectué au laboratoire Intertek: ITS 58 - IIC 53

Plancher LVP 0,216" (5,5 mm)
SONOcrete 0,595" (15,12 mm)
Subfloor OSB 0,719" (18,25 mm)
Solive ouverte 18" (457 mm) à 24" (609 mm) c.c.
Laine de verre R13 de 3,5" (89 mm)
Barres résilientes 16" (406 mm) c.c.
Gypse 5/8" (15,88 mm) Type C
Gypse 5/8" (15,88 mm) Type C

