ASSEMBLAGES PLANCHER/PLAFOND



S0720.01 - **ITS 47 IIC 41**

- OSB 3/8" (10mm)
- POUTRELLES AJOURÉES 11 7/8" (302mm) @ 19" (483mm) C/C
- ISOLANT EN NATTE
- BARRES RÉSILIENTES @ 12" (305mm) C/C
- GYPSE 5/8" (16mm)
- GYPSE 5/8" (16mm)



S0720.04.1 - **ITS 57 IIC 53**

- PLANCHER DE VINYLE 3/16" (5.5mm)
- OSB 3/8" (10mm)
- POUTRELLES AJOURÉES 11 7/8" (302mm) @ 19" (483mm) C/C
- ISOLANT EN NATTE
- BARRES RÉSILIENTES @ 16" (406mm) C/C
- ***SONOpan 3/4" (19mm)***
- GYPSE 5/8" (16mm)
- GYPSE 5/8" (16mm)



S0720.9 - **ITS 69 IIC 59**

- PLANCHER DE VINYLE 1/16" (2mm)
- CONTREPLAQUÉ 1/4" (6mm)
- ***SONOpanX 7/16" (12mm)***
- OSB 3/8" (10mm)
- POUTRELLES AJOURÉES 11 7/8" (302mm) @ 19" (483mm) C/C
- ISOLANT EN NATTE
- BARRES RÉSILIENTES @ 16" (406mm) C/C
- ***SONOpan 3/4" (19mm)***
- GYPSE 5/8" (16mm)
- GYPSE 5/8" (16mm)



S0720.13 - **ITS 69 IIC 70**

- TAPIS AVEC MEMBRANE
- CONTREPLAQUÉ 1/4" (6mm)
- ***SONOpanX 7/16" (12mm)***
- OSB 3/8" (10mm)
- POUTRELLES AJOURÉES 11 7/8" (302mm) @ 19" (483mm) C/C
- ISOLANT EN NATTE
- BARRES RÉSILIENTES @ 16" (406mm) C/C
- ***SONOpan 3/4" (19mm)***
- GYPSE 5/8" (16mm)
- GYPSE 5/8" (16mm)



S0720.02 - **ITS 50 IIC 45**

- OSB 3/8" (10mm)
- POUTRELLES AJOURÉES 11 7/8" (302mm) @ 19" (483mm) C/C
- ISOLANT EN NATTE
- BARRES RÉSILIENTES @ 16" (406mm) C/C
- ***SONOpan 3/4" (19mm)***
- GYPSE 5/8" (16mm)



S0720.06 - **ITS 57 IIC 51**

- PLANCHER DE VINYLE 1/16" (2mm)
- OSB 3/8" (10mm)
- POUTRELLES AJOURÉES 11 7/8" (302mm) @ 19" (483mm) C/C
- ISOLANT EN NATTE
- BARRES RÉSILIENTES @ 16" (406mm) C/C
- ***SONOpan 3/4" (19mm)***
- GYPSE 5/8" (16mm)
- GYPSE 5/8" (16mm)



S0720.10 - **ITS 59 IIC 55**

- PLANCHER D'INGENIERIE
- ***SONOpanX 7/16" (12mm)***
- OSB 3/8" (10mm)
- POUTRELLES AJOURÉES 11 7/8" (302mm) @ 19" (483mm) C/C
- ISOLANT EN NATTE
- BARRES RÉSILIENTES @ 16" (406mm) C/C
- ***SONOpan 3/4" (19mm)***
- GYPSE 5/8" (16mm)
- GYPSE 5/8" (16mm)



S0720.14 - **ITS 56 IIC 55**

- CARREAUX DE TAPIS
- OSB 3/8" (10mm)
- POUTRELLES AJOURÉES 11 7/8" (302mm) @ 19" (483mm) C/C
- ISOLANT EN NATTE
- BARRES RÉSILIENTES @ 16" (406mm) C/C
- ***SONOpan 3/4" (19mm)***
- GYPSE 5/8" (16mm)
- GYPSE 5/8" (16mm)



S0720.03 - **ITS 54 IIC 50**

- PLANCHER DE VINYLE 3/16" (5.5mm)
- OSB 3/8" (10mm)
- POUTRELLES AJOURÉES 11 7/8" (302mm) @ 19" (483mm) C/C
- ISOLANT EN NATTE
- BARRES RÉSILIENTES @ 16" (406mm) C/C
- ***SONOpan 3/4" (19mm)***
- GYPSE 5/8" (16mm)



S0720.07 - **ITS 59 IIC 54**

- CONTREPLAQUÉ 1/4" (6mm)
- ***SONOpanX 7/16" (12mm)***
- OSB 3/8" (10mm)
- POUTRELLES AJOURÉES 11 7/8" (302mm) @ 19" (483mm) C/C
- ISOLANT EN NATTE
- BARRES RÉSILIENTES @ 16" (406mm) C/C
- ***SONOpan 3/4" (19mm)***
- GYPSE 5/8" (16mm)
- GYPSE 5/8" (16mm)



S0720.11 - **ITS 59 IIC 56**

- PLANCHER LAMINÉ AVEC MEMBRANE
- ***SONOpanX 7/16" (12mm)***
- OSB 3/8" (10mm)
- POUTRELLES AJOURÉES 11 7/8" (302mm) @ 19" (483mm) C/C
- ISOLANT EN NATTE
- BARRES RÉSILIENTES @ 16" (406mm) C/C
- ***SONOpan 3/4" (19mm)***
- GYPSE 5/8" (16mm)
- GYPSE 5/8" (16mm)



S0720.15 - **ITS 57 IIC 72**

- TAPIS AVEC MEMBRANE
- OSB 3/8" (10mm)
- POUTRELLES AJOURÉES 11 7/8" (302mm) @ 19" (483mm) C/C
- ISOLANT EN NATTE
- BARRES RÉSILIENTES @ 16" (406mm) C/C
- ***SONOpan 3/4" (19mm)***
- GYPSE 5/8" (16mm)
- GYPSE 5/8" (16mm)



S0720.04 - **ITS 55 IIC 49**

- OSB 3/8" (10mm)
- POUTRELLES AJOURÉES 11 7/8" (302mm) @ 19" (483mm) C/C
- ISOLANT EN NATTE
- BARRES RÉSILIENTES @ 16" (406mm) C/C
- ***SONOpan 3/4" (19mm)***
- GYPSE 5/8" (16mm)
- GYPSE 5/8" (16mm)



S0720.08 - **ITS 60 IIC 57**

- PLANCHER DE VINYLE 3/16" (5.5mm)
- CONTREPLAQUÉ 1/4" (6mm)
- ***SONOpanX 7/16" (12mm)***
- OSB 3/8" (10mm)
- POUTRELLES AJOURÉES 11 7/8" (302mm) @ 19" (483mm) C/C
- ISOLANT EN NATTE
- BARRES RÉSILIENTES @ 16" (406mm) C/C
- ***SONOpan 3/4" (19mm)***
- GYPSE 5/8" (16mm)
- GYPSE 5/8" (16mm)



S0720.12 - **ITS 60 IIC58**

- CARREAUX DE TAPIS
- CONTREPLAQUÉ 1/4" (6mm)
- ***SONOpanX 7/16" (12mm)***
- OSB 3/8" (10mm)
- POUTRELLES AJOURÉES 11 7/8" (302mm) @ 19" (483mm) C/C
- ISOLANT EN NATTE
- BARRES RÉSILIENTES @ 16" (406mm) C/C
- ***SONOpan 3/4" (19mm)***
- GYPSE 5/8" (16mm)
- GYPSE 5/8" (16mm)

ASSEMBLAGES PLANCHER/PLAFOND AVEC CHAPE DE BÉTON



S0720.16 - **ITS 63 IIC 58**

- CHAPE DE BÉTON 1 1/2" (38mm)
- ***MEMBRANE SONOpro***
- OSB 3/8" (10mm)
- POUTRELLES AJOURÉES 11 7/8" (302mm) @ 19" (483mm) C/C
- ISOLANT EN NATTE
- BARRES RÉSILIENTES @ 16" (406mm) C/C
- ***SONOpan 3/4" (19mm)***
- GYPSE 5/8" (16mm)
- GYPSE 5/8" (16mm)



S0720.20 - **ITS 63 IIC 85**

- TAPIS AVEC MEMBRANE
- CHAPE DE BÉTON 1 1/2" (38mm)
- OSB 3/8" (10mm)
- POUTRELLES AJOURÉES 11 7/8" (302mm) @ 19" (483mm) C/C
- ISOLANT EN NATTE
- BARRES RÉSILIENTES @ 16" (406mm) C/C
- ***SONOpan 3/4" (19mm)***
- GYPSE 5/8" (16mm)
- GYPSE 5/8" (16mm)



S0720.23 - **ITS 63 IIC 64**

- PLANCHER LAMINÉ AVEC MEMBRANE
- ***SONOpanX 7/16" (12mm)***
- CHAPE DE BÉTON 1 1/2" (38mm)
- ***MEMBRANE SONOpro***
- OSB 3/8" (10mm)
- POUTRELLES AJOURÉES 11 7/8" (302mm) @ 19" (483mm) C/C
- ISOLANT EN NATTE
- BARRES RÉSILIENTES @ 16" (406mm) C/C
- ***SONOpan 3/4" (19mm)***
- GYPSE 5/8" (16mm)
- GYPSE 5/8" (16mm)



S0720.17 - **ITS 63 IIC 59**

- PLANCHER DE VINYLE 1/16" (2mm)
- CHAPE DE BÉTON 1 1/2" (38mm)
- ***MEMBRANE SONOpro***
- OSB 3/8" (10mm)
- POUTRELLES AJOURÉES 11 7/8" (302mm) @ 19" (483mm) C/C
- ISOLANT EN NATTE
- BARRES RÉSILIENTES @ 16" (406mm) C/C
- ***SONOpan 3/4" (19mm)***
- GYPSE 5/8" (16mm)
- GYPSE 5/8" (16mm)



S0720.21 - **ITS 63 IIC 62**

- PLANCHER D'INGENIERIE
- CHAPE DE BÉTON 1 1/2" (38mm)
- ***MEMBRANE SONOpro***
- OSB 3/8" (10mm)
- POUTRELLES AJOURÉES 11 7/8" (302mm) @ 19" (483mm) C/C
- ISOLANT EN NATTE
- BARRES RÉSILIENTES @ 16" (406mm) C/C
- ***SONOpan 3/4" (19mm)***
- GYPSE 5/8" (16mm)
- GYPSE 5/8" (16mm)



S0720.24 - **ITS 63 IIC 65**

- PLANCHER D'INGENIERIE
- ***SONOpanX 7/16" (12mm)***
- CHAPE DE BÉTON 1 1/2" (38mm)
- ***MEMBRANE SONOpro***
- OSB 3/8" (10mm)
- POUTRELLES AJOURÉES 11 7/8" (302mm) @ 19" (483mm) C/C
- ISOLANT EN NATTE
- BARRES RÉSILIENTES @ 16" (406mm) C/C
- ***SONOpan 3/4" (19mm)***
- GYPSE 5/8" (16mm)
- GYPSE 5/8" (16mm)



S0720.18 - **ITS 63 IIC 63**

- PLANCHER DE VINYLE 3/16" (5.5mm)
- CHAPE DE BÉTON 1 1/2" (38mm)
- ***MEMBRANE SONOpro***
- OSB 3/8" (10mm)
- POUTRELLES AJOURÉES 11 7/8" (302mm) @ 19" (483mm) C/C
- ISOLANT EN NATTE
- BARRES RÉSILIENTES @ 16" (406mm) C/C
- ***SONOpan 3/4" (19mm)***
- GYPSE 5/8" (16mm)
- GYPSE 5/8" (16mm)



S0720.22 - **ITS 63 IIC 63**

- PLANCHER D'INGENIERIE
- ***MEMBRANE SONOvib***
- CHAPE DE BÉTON 1 1/2" (38mm)
- ***MEMBRANE SONOpro***
- OSB 3/8" (10mm)
- POUTRELLES AJOURÉES 11 7/8" (302mm) @ 19" (483mm) C/C
- ISOLANT EN NATTE
- BARRES RÉSILIENTES @ 16" (406mm) C/C
- ***SONOpan 3/4" (19mm)***
- GYPSE 5/8" (16mm)
- GYPSE 5/8" (16mm)



S0720.19 - **ITS 63 IIC 65**

- CARREAUX DE TAPIS
- CHAPE DE BÉTON 1 1/2" (38mm)
- ***MEMBRANE SONOpro***
- OSB 3/8" (10mm)
- POUTRELLES AJOURÉES 11 7/8" (302mm) @ 19" (483mm) C/C
- ISOLANT EN NATTE
- BARRES RÉSILIENTES @ 16" (406mm) C/C
- ***SONOpan 3/4" (19mm)***
- GYPSE 5/8" (16mm)
- GYPSE 5/8" (16mm)