

MSL

S63

Adhésif pour membrane acoustique, planchers de bois d'ingénierie, de parqueterie et de vinyle.

DESCRIPTION DU PRODUIT

MSL S63 est un adhésif sans solvant ayant un haut pouvoir collant pour la pose de membrane d'insonorisation, de plancher de vinyle, de plancher de bois d'ingénierie et de parqueterie incluant les bois exotiques sur béton durci, contreplaqué de grade pour plancher T&G ou panneaux de bois agglomérés pour sous-plancher. MSL S63 peut aussi être utilisé pour coller les parquets de bois ou planchers de vinyle sur les membranes de support ou d'insonorisation.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Pour membranes d'insonorisation
- Pour planchers de vinyle
- Pour tous genres de planchers de bois
- Haut pouvoir collant
- Sans solvant

PRÉPARATION

Les sous-planchers doivent être stables, linéaires, poreux, propres, secs et libres de contaminants. L'adhésif et le revêtement de bois (déballé) doivent être à la température de la pièce (20°C) 24 heures avant, pendant et après l'installation. Les meilleurs liens sont obtenus lorsque le contenu en humidité du bois est entre 8% et 12%; le béton doit être bien durci, exempt d'humidité et de pression hydrostatique.

Pour plus de renseignements:
Service à la clientèle: 1 800 561 4279
Site Internet: www.mslfibre.com

info@mslfibre.com

Développé au
Canada



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Viscosité	70 - 75 M cps
Solides	76 ± 1.5%
Couleur	Vert
Odeur	Douce
Poids spécifique	1.15 ± 0.02
pH	7.5 - 8.5
Résistance à l'eau	Excellente (une fois séché)
Temps d'exposition à l'air	20 minutes
VOC calculé	< 30 g / L
Point éclair	Aucun

POUVOIR COUVRANT

Approximatif 1.8 m² / L. (truelle en V 3/16")

ATTENTION

Se référer aux recommandations du fabricant de plancher ou de membrane d'insonorisation pour le jeu de dilatation requis et les instructions d'installation détaillées. La température de la pièce doit être maintenue à 20°C et à une humidité relative entre 35% et 55%, une semaine avant l'installation et par après. Pour usage intérieur seulement. Pour les sous-sols ou endroits sous le niveau du sol, un faux-plancher par-dessus un coupe-vapeur est requis.

NETTOYAGE

Laver les mains, les outils et l'excédant d'adhésif avec de l'eau tiède savonneuse avant que le produit sèche. Si la colle a séché, nettoyer avec de l'essence minérale avec précaution. Sur les matériaux encollés, gratter et sabler l'excès.

ENTREPOSAGE

La durée de vie du produit est de 1 an dans le contenant original non-ouvert à la température de la pièce. Ce produit est stable au gel / dégel jusqu'à -10°C.

PRÉCAUTION

Ce produit est non classifié dangereux selon le règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (RPCCC). Produit non réglementé selon le Système d'Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au Travail (SIMDUT). Pour de plus amples renseignements, consulter la Fiche Signalétique (FS).

ENVIRONNEMENT

Rencontre les normes de COV pour les adhésifs et scellants en place à la date de production.

EMBALLAGE

Format	unités / carton	unités / rangée	unités / palette
15.0 L	1	12	48

GARANTIE

L'état des surfaces, l'application, l'entreposage et le transport du produit sont hors du contrôle du fabricant; toute responsabilité, s'il y a lieu, est limitée au remplacement du produit seulement.