

Guide d'installation pour murs et plafonds

Étape 1 (Plafonds)

Fixer le **SONOpan** aux solives (ou aux panneaux de gypse existants) à l'aide de vis à gypse munies de rondelles aux 12" c.c. (à 12" d'écart au périmètre et au centre du panneau).

Étape 2 (Murs)

Fixer les **SONOpan** aux colombages (ou aux panneaux de gypse existants) à l'aide de vis à gypse munies de rondelles aux 12" c.c. (à 12" d'écart au périmètre et au centre du panneau).

Étape 3 (Plafonds)

Fixer les barres résilientes perpendiculairement aux solives à tous les 12" et selon les spécifications du fabricant.

- i. Fixer la 1ère barre à 6" du mur.
- ii. Fixer la 2e barre à 12" de ce même mur.
- iii. Fixer la dernière barre à 6" du mur opposé.

Installer le 1er rang de gypse sur les barres résilientes selon les spécifications du fabricant.

Étape 4 (Murs)

Fixer les barres résilientes aux colombages à tous les 24" et selon les spécifications du fabricant.

- i. Fixer la 1ère barre à 2" du sol
- ii. Fixer la 2e barre à 24" du sol
- iii. Fixer la dernière barre à 6" du plafond

Installer le 1er rang de gypse sur les barres résilientes selon les spécifications du fabricant.

Étape 5 (Murs et plafonds)

Installer le gypse de finition en débutant au plafond et terminant sur les murs, selon les spécifications du fabricant.

Remarques:

Assurez-vous que le panneau de **SONOpan** soit toujours protégé contre les intempéries.

Appliquez un scellant acoustique sur le périmètre de chaque panneau **SONOpan**, aux périmètres des murs et du plafond, ainsi que sur tout autre joint et toute autre ouverture.

Pour une performance optimale, assurez-vous que toute cavité de mur ou plafond soit remplie d'isolation en cellulose, laine minérale ou laine de fibre de verre.